

EASYTHERM[®]

le bloc béton nouvel R

RÉSISTANCE THERMIQUE PAROI

R1.27

m².K/W

BÂTIMENT COLLECTIF

MAISON INDIVIDUELLE

EASYTHERM
le bloc béton nouvel R

100%
NATUREL



EXCLUSIF !
POIGNÉES DE
PRÉHENSION



perin
construire l'avenir

**EASY
THERM**

www.easy-therm.fr





Pose collée



Bien-être optimal
été comme hiver



Perméabilité
à l'air



Gain de surface
habitable



EASYTHERM
le bloc béton nouvel R

RÉSISTANCE THERMIQUE PAROI
R1.27
m².K/W



EXCLUSIF !
POIGNÉES DE
PRÉHENSION



Associé à Thermo'Rive®
garantit le traitement
des ponts thermiques



Conformité
normes
sismiques



Qualité
de l'air A+



Gain de temps
de 30 %
à la mise
en œuvre




Confort
acoustique



Résistance
mécanique :
Élévation
≤ R + 5



Paroi REI 120
quelle que soit
la nature du
doublage



Habitat durable,
durée de vie Bloc
Easytherm® = 1 siècle




Construire avec EASYTHERM®, un cumul d'avantages...

EASYTHERM®, L'INNOVATION


Les nouvelles normes liées aux économies d'énergie favorisent l'émergence de nouveaux produits de construction à la fois moins énergivores à produire, recyclables, faciles à mettre en œuvre, permettant une isolation parfaite de la maison. Le bloc EASYTHERM® répond à toutes ces préoccupations.

La technologie du béton pressé, combinée à la maîtrise des agrégats d'ardoise expansée, permet de profiter des performances mécaniques et de la fiabilité du béton, tout en offrant des performances thermiques parmi les plus performantes disponibles sur le marché.

HAUTEUR 25



BLOC MAXI
STANDARD



BLOC MAXI POTEAU
MIXTE SÉCABLE



BLOC MAXI
DOUBLE POTEAU



BLOC MAXI
TABLEAU SÉCABLE




BLOC MAXI
LINTEAU


HAUTEUR 20




BLOC
STANDARD




BLOC POTEAU
SÉCABLE



BLOC
SÉCABLE



BLOC TABLEAU
SÉCABLE



BLOC TRAPÈZE
SISMIQUE



BLOC
LINTEAU

Les accessoires de pose

Mortier colle
Bas Carbone



Rouleau
distributeur
EASYTHERM®



Colle prête
à l'emploi
KOLABLOK®



Poche de colle
KOLABLOK



MAÇONNERIE ISOLANTE type a

Système constructif EASYTHERM® / Conforme DTU 20.1

Formats (largeur x épaisseur x hauteur)		500 x 200 x 200	500 x 200 x 250
Poids		18 kg	21 kg
Nombre de blocs au m ²		10	8
Résistance mécanique	L60	R_c 6 Mpa f_b 8.14 Mpa	R_c 6 Mpa f_b 8.85 Mpa
Résistance thermique	R paroi 1,27 m². K/W	CERTIFICATION Règles Th-Bat Ψ_9 avec Thermo'Rive® 0,29 W/m.K dalle de 16 cm ; avec EasyPsi® 0,38 W/m.K dalle de 20 cm	
Sismique Eurocode 8		Bloc en béton de granulats courants et légers	Bloc en béton de granulats courants et légers
Mise en œuvre	Pose collée Support d'enduit Rt ₃ : Enduit monocouche OC2 préconisé		
Environnement FDES Empreinte Carbone		Base INIES 38,4 kg éq. CO ₂	

**Service commercial
ZONE NORD &
National Gros Œuvre
02 99 62 97 53**

**Service commercial
ZONE SUD &
National Façade
02 99 71 59 06**

**Service commercial
Préfa à façon
02 96 45 21 17**

7 usines
implantées
en Bretagne

400 000

**tonnes de produits
béton fabriqués par an**

**Un acteur territorial
de la construction
et de la rénovation**

perin
construire l'avenir

Siège social :
102, rue de Vannes
35600 REDON
02 99 72 55 30
www.perinetcie.fr

