



Déclaration des performances N° 03

1. Code d'identification unique du produit type :
 - Blocs de coffrage en béton non porteurs de granulats courants à monter à sec et à enduire
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant de l'identification du produit de construction :
 - Bloc de coffrage en béton
 - Date de fabrication : voir marquage
3. Usages ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
 - Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
 - S.A.S Guérin, 31 Route de Louerre 49350 Gennes Val de Loire
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du Mandataire :
 - Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluations et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
 - 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
 - Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
 - Non Applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications Techniques harmonisées
Disposition constructive	Dimensions de fabrication L x p x h en mm : 500 x 200 x 250, 500 x 200 x 200 et 500 x 270 x 200 Tolérances dimensionnelles : catégorie : D1 et D3 Dimension des alvéoles L x l en mm : 218 x 125 et 218 x 195 Epaisseurs : parois 36 mm entretoises 33 mm Surface des évidements des entretoises : 3600 mm ² X2 et 5200 mm ² X2	EN 15435 : 2008
Retrait/variations dimensionnelles	≤ 0,45 mm/m	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	5/15	
Résistance mécanique : - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois	> 0,4 MPa > 1 MPa	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 1940 kg/m ³	
Résistance thermique	PND	
Durabilité	PND	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le 08 janvier 2026

Yohann PREZELIN, Directeur

Etablissements GUERIN
S.A au Capital de 800.000 Euros
31 route de Louerre
49350 GENNES
Tél. 02 41 51 81 47 – Fax 02 41 51 81 50
SIRET 325 330 009 00011 – APE 2361 Z
R.C.S Angers B 325 330 009



1164

SAS GUÉRIN – 49350 GENNES VAL DE LOIRE

2018

1164-CPR-BL230

EN 15435

Bloc de coffrage en béton de granulats courants à enduire pour une utilisation en murs extérieurs et intérieurs

Configuration : ND

Classe de précision dimensionnelle : ND

Catégorie : D1

Planéité : Non requis

Parallélisme des faces : Non requis

Variations dimensionnelles : $\leq 0,45\text{mm/m}$

Durabilité : PND

Réaction au feu : Euroclasse A1 (Non combustible)

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/15 (valeur tabulée)

Adhérence au cisaillement du mortier : 0.15N/mm^2 (valeur tabulée)

Isolation aux bruits aériens/masse : PND

Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : Blocs destinés à être enduit

Conductibilité thermique : PND

Profil	Dimension de coordination modulaire (L x l x h) en mm	Dimension de fabrication (L x l x h) en mm	Surface des évidements en mm ²	Résistance mécanique à la traction des entretoises	Résistance mécanique à la flexion des parois
 					
	500 x 200 x 200	494 x 197 x 190	3600	< 0.4 MPa	< 1 MPa
	500 x 200 x 250	494 x 197 x 240	3600	< 0.4 MPa	< 1 MPa
	500 x 270 x 200	494 x 267 x 190	5200	< 0.4 MPa	< 1 MPa

Les blocs marqués  sont conformes au référentiel de certification NF 512 Blocs de coffrage à enduire en béton de granulats courants, à son additif "Certification des caractéristiques environnementales et sanitaires" pour les modèles qui en relèvent, à la norme NF EN 15435:2008 et à son complément national NF EN 15435/CN:2009. Les blocs accessoires, lorsqu'ils sont de même nature que les blocs courants, utilisés pour la réalisation sont conformes aux exigences du référentiel de certification de la présente marque NF.



1164

SAS GUERIN BP 1 GENNES F-49350

2018

1164-CPR-BL230

EN 15435

Bloc de coffrage en béton de granulats courants à coller pour une utilisation en murs extérieurs et intérieurs

Configuration : ND

Classe de précision dimensionnelle : ND

Catégorie : D3

Planéité : Non requis

Parallélisme des faces : Non requis

Variations dimensionnelles : $\leq 0,45\text{mm/m}$

Durabilité : PND

Réaction au feu : Euroclasse A1 (Non combustible)

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/15 (valeur tabulée)

Adhérence au cisaillement du mortier : 0.15N/mm^2 (valeur tabulée)

Isolation aux bruits aériens/masse : PND

Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : Blocs destiné à être enduits

Conductibilité thermique : PND

Profil	Dimension de coordination modulaire (L x l x h) en mm	Dimension de fabrication (L x l x h) en mm	Surface des évidements en mm ²	Résistance mécanique à la traction des entretoises	Résistance mécanique à la flexion des parois
 					
	500 x 200 x 200	494 x 197 x 198	3600	< 0,4 MPa	< 1 MPa
	500 x 200 x 250	494 x 197 x 248	3600	< 0,4 MPa	< 1 MPa

Les blocs marqués  sont conformes au référentiel de certification NF 512 Blocs de coffrage à enduire en béton de granulats courants, à son additif "Certification des caractéristiques environnementales et sanitaires" pour les modèles qui en relèvent, à la norme NF EN 15435:2008 et à son complément national NF EN 15435/CN:2009. Les blocs accessoires, lorsqu'ils sont de même nature que les blocs courants, utilisés pour la réalisation sont conformes aux exigences du référentiel de certification de la présente marque NF.